

建築工事 特記仕様書2

木工事		(共建-12)				○戸等 樹脂製建具	○防虫網 ・防鳥網 性能等級				耐こじきり性能 ※あり(5分以上)	なし(5分未満) ※あり(5分以上)	—	—	・自動開閉扉 マスターキー 鍵箱 開閉方法 センサの種類	【屋内】モルタル面・プラスチック面・ボード面・ペニヤ板面等 【屋外】鉄製品 2種エボキシ樹脂塗料 【屋内】鉄製ダクト面 フル樹脂樹脂塗料 【屋内】鋼製建具 オイルスティン 水性オイルスティン 木材保護塗料 【屋内】木部面 クリヤラッカーカー 1種油性ウレタン樹脂塗料ニス 【屋内】木部面 2種油性ウレタン樹脂塗料ニス 【屋内】木部面 3種油性ウレタン樹脂塗料ニス 【屋内】木部面 水性U-C 水性2-U-C	E-P-M	9								
○材料	防腐・防虫・防蟻・防炎または難燃処理を施した材料の使用箇所	(12.2.1)					耐風圧性 ・ ・S-4 ・S-5 ・S-6	気密性 ・ ・A-3 ・A-4 ・A-5 ・A-6	水密性 ・ ・W-4 ・W-5 ・W-6 ・W-7	枠の見込み寸法 ・ ・70 ・70 ・70	出荷時かご本数 ・	本	本	—		alp	16									
製材品の材質 種別 ※ A種 樹種 ※ 12.2.2.1表		(12.2.2)				(16.3)				(16.9)																
鋳木類・特殊仕上げ 代替樹種 ※認めること 集成材の表面化粧材の樹脂 ※ 12.2.2.1表 合板の種別・品等・樹種 ※ラワン合板 その他の材料 防虫・防蟻剤の種類・類別・溶剤・濃度		(12.2.4)				(16.9)				(16.9)																
座根及びとい工事		(共建-13)				(16.10)				(16.10)																
○所板蓋	材種 カラーガルバリウム鋼板 形狀 はげ式折板 寸法 H=170タイプ W=500 厚さ = 0.6 m/m	(13.3.2)				鋼製建具	耐風圧性 ・ ・S-4 ・S-5 ・S-6	気密性 ・ ・A-3 ・A-4 ・A-5 ・A-6	水密性 ・ ・W-4 ・W-5 ・W-6 ・W-7	枠の見込み寸法 ・ ・70 ・70 ・70	ガラス及びプラスチック工事	品種及び厚さによる種類 ※図示 材種 形状 ・正方形 ・長方形 寸法 厚さ	(17.2.1)	(17.2.1)	(17.2.1)	(17.2.1)	(17.2.1)	(17.2.1)	(17.2.1)	(17.2.1)	(17.2.1)					
・その他の座根		(13.3.3)					吹付工事	(16.11)				(16.11)				(16.11)				(16.11)						
○とい	材種 ・配管用炭素鋼管(SGP管) JIS G 3452 ○硬質ポリ塩化ビニル管(VP管) JIS K 6741 ・アルミ押出形材とい ・ステンレス鋼管 とい受金物 ※垂れめつき製 ・ステンレス製 防露 ※要 ・不要 材種 ※精鉄製 ・ステンレス製 塗装 ※遮青質樹脂塗装 ・水溶性合成樹脂焼付塗装 種類 ・たて型ルーフドレン ・横型ルーフドレン ・フロアドレン ・中継ドレン	(13.8.1)				(16.5)				(16.5)				(16.5)				(16.5)								
・ドレン		(13.8.2)				鋼製軽量建具	遮音性の等級 ・T-1 ・T-2 ・T-3 ・T-4	(16.6)				(16.6)				(16.6)				(16.6)						
金属工事		(共建-14)					耐風圧性 ・ ・S-4 ・S-5 ・S-6	気密性 ・ ・A-3 ・A-4 ・A-5 ・A-6	水密性 ・ ・W-4 ・W-5 ・W-6 ・W-7	枠の見込み寸法 ・ ・70 ・70 ・70	吹付工事	・内装制限の適用を受け、防火材料を使用する場合は、建築基準法 および同施行令に適合しこれにに基づき認定されたものとする。	(18.1.5)	(18.1.4.1表)	(18.1.4.1表)	(18.1.4.1表)	(18.1.4.1表)	(18.1.4.1表)	(18.1.4.1表)	(18.1.4.1表)	(18.1.4.1表)	(18.1.4.1表)	(18.1.4.1表)	(18.1.4.1表)	(18.1.4.1表)	(18.1.4.1表)
・共通事項	製造者・専門業者名	(14.1.2)				木製建具	断熱性の等級 ・H-1 ・H-2 ・H-3 ・H-4 ・H-5 ・H-6	(16.7)				(16.7)				(16.7)				(16.7)						
・表面処理及び 防せい処理		(14.3)					面内変形遮従性 ・D-1 ・D-2 ・D-3	(16.7)				(16.7)				(16.7)				(16.7)						
・天井とこうがい、傾斜下地		(14.8)				木製建具	断熱性の等級 ・H-1 ・H-2 ・H-3 ・H-4 ・H-5 ・H-6	(16.7)				(16.7)				(16.7)				(16.7)						
・軽量鉄骨天井下地の 耐震・耐風圧性		(14.8)					面内変形遮従性 ・D-1 ・D-2 ・D-3	(16.7)				(16.7)				(16.7)				(16.7)						
・特定天井の有無		(14.9)				木製建具	鋼板(屋外) ・SUS430J-L	(16.7)				(16.7)				(16.7)				(16.7)						
・既製金物		(14.10.1)					鋼板(屋内) ・SUS430	(16.7)				(16.7)				(16.7)				(16.7)						
・木製建具		(14.10.2)				木製建具	表面仕上げ ・H.L.	(16.7)				(16.7)				(16.7)				(16.7)						
・階段手摺の材質・形狀・寸法		(14.10.3)					踏段滑り止め金物の材質・形狀・寸法 取付け工法	(16.7)				(16.7)				(16.7)				(16.7)						
・床見切金物の材質 ・アルミ製笠木の種別・材厚・形狀・寸法・仕上		(14.11.1)				木製建具	金属性の等級 ・T-1 ・T-2 ・T-3 ・T-4	(16.7)				(16.7)				(16.7)				(16.7)						
・アルミ製笠木の種別・材厚・形狀・寸法・仕上		(14.11.2)					表面仕上げ	(16.7)				(16.7)				(16.7)				(16.7)						
左官工事	(共建-15)				(16.8)				(16.8)				(16.8)				(16.8)				(16.8)					
・伸縮目地		・ピッチ()m以下 ・面積() 以下	(15.1.8)				(16.9)				(16.9)				(16.9)				(16.9)							
・防火材料		・使用部位()																								

建築工事 特記仕様書 3

●石膏ボード、 その他ボード張り	・ニードルパンチカーペット (20.6.1.e)				ユニット工事 (共計-22)					・外構工事 (共計-23)									
	種類	厚さ	下敷き材	備考	・ユニットバス ◎ミニキッチン ・煙突 ・換気口 ◎サインなど ◎店名など ・避難器具 ・カーテン ◎プライド ◎物干し ◎ボストユニット ◎車止めポール ・視覚障害者誘導床表示 (点字ブロック、点字鏡等)					・メーカー品番()・オプション() ◎W=1500 IHコンロ ・成形ライニング材 ・カボスタックスパー(丸型)・セラstack(桟型) ・ハイスタック(・丸型・角型・オーバル型)・寸法() ・その他の材・耐火煉瓦・()寸法() 材質・ステンレス・アルミ・プラスチック ・その他() 形状・ガラリ・レジスター・パイプ ダンバー・有・無・防虫(防鳥)網・有・無 取付け場所 玄関外部 ・1種※2種 ・1種※2種 ・パーティクルボード ・MDF ・合板張り ・壁紙 ●断熱・吸音 防露・防湿材料					(22.2.1) (22.2.2) (22.2.3) (22.2.4) (22.2.5) ・アスファルト舗装 表層仕上げ・カラー舗装()・排水性舗装・透水性舗装 ・その他()・表層厚() ・インターロッキング()・タイル() ・石()・その他() 植栽工事 ・屋上、人工地盤用土 ・まさ土・軽量土(・無機質系・有機質系)・その他() ・樹木地下支持装置 ・ベースアンカー式・打込みアンカー式・その他() ・土壤試験 ・酸度試験(水素イオン濃度)・電気伝導度試験 ・補込み用土 ・客土・現場発生土の良質土 ・有機質系・無機質系・高分子系・その他() ・土壌改良材 ・防根対策 ・防根・透水シート(・凹凸シート) ・特殊防根材(・通気ブロック) ・その他() (22.2.6) (22.2.7) (22.2.8) (22.2.9) (22.2.10) (22.2.11) (22.2.12) (22.2.13) (22.2.14)				
	種類	厚さ	防火性能	目地処理工法	(20.7.1.a)					(23.2.5) (23.2.6) (23.2.7) (23.2.8)									
	石膏ボード、 化粧石膏ボード ケイ酸カルシウム板	12.5 9.5 6.0	準不燃 準不燃 不燃		(20.7.1.b)(20.8.1)					(24.2.9)									
	・パーティクルボード ・MDF ・合板張り ・壁紙 ●断熱・吸音 防露・防湿材料				(20.7.1.b)(20.8.1)					(24.1.3)									
	種類	樹種	厚さ	耐水性能	・普通合板 ・難燃合板(内装) ・天然木化粧合板 ・特殊加工化粧合板　種類、形状、寸法					(24.1.4)									
					・1種※2種 ・1種※2種 ・1種※2種 ・1種※2種					(24.1.6)									
	施工箇所	種類	防火種別	備考	(20.9.1.a)					(24.2.8)									
					(20.12.1)					(24.2.9)									
	施工箇所	種類	厚さ	備考	・事務室・更衣室 シャワー室・休憩室兼会議室 男女便所・外部便所					・救命袋・緩降機・避難はしご・避難ハッチ・その他() 取付け場所 事務室・会議室・ホール ・横型コード式 ・アルミ									
	屋内壁根面	グラスウール(JIS 24K)	100		(20.12.1)					(22.2.9)									
	外壁面	グラスウール(JIS 24K)	100		・耐震()・水密()・気密() ・耐火()・精度()・耐温度差() ・層間変位()					取付け場所 男女便所 ・平付型室名札 男女便所・外部便所 ・平付型ピクトサイン									
	屋内間仕切根面	グラスウール(JIS 24K)	50		(21.5.1)					(22.2.10)									
外装カーテンウォール工事					・金属カーテンウォール ・標準品() ・特注品　図示					取付け場所 事務室・会議室・ホール ・横型コード式 ・アルミ									
					(21.5.2)					取付け場所 両面羽干しスペース ・外部天井取付用 ・アルミ H=1000以上・1組									
					・性能 ・断熱()・遮音()・耐圧() ・耐震()・水密()・気密() ・耐火()・精度()・耐温度差() ・層間変位()					取付け場所 玄関外部 ・外壁取付型 ・メーカー仕様 簡易ダイヤル錠									
					(21.5.3)					取付け場所 計量器外部 ・固定式 ・スチール製φ114.3 H850+埋込400　全長1250									
					(21.5.4)					・視覚障害者誘導床表示 (点字ブロック、点字鏡等)									
					(21.5.5)					(10.6)(11.2.1.1)(20.2.1.6)(20.3.1.1)(20.5.1.1)(20.6.1.1)(22.2.15)(23.2.10)									
					種類 ・タイル ・塗ビタイル ・ブロック類 ・金属類 ・樹脂製鏡					形狀・材質 ※300角 ※300角 ※300角(・) ※300角(・ステンレス・真ちゅう) ※300角									
					(21.5.6)					設置場所									
					(21.5.7)					・可動間仕切壁 ・ハネル式(・スチール・アルミ)・スタッダーハネル式(・スチール・アルミ) ・耐火・遮音(等級) ・表面仕上()									
					(21.5.8)					(22.2.13)									
					(21.5.9)					・移動間仕切 ・走行方向(・平行方向移動式・二方向移動式) ・操作方法(・手動式・電動式・部分電動式) ・表面仕上() ・バネル床接合部()・遮音性能(・36dB未満・36dB以上)									
					(21.5.10)					(22.2.14)									

丁事名

中継基地整備工事

1

図面名称

建築工事 特記仕様書 3

縮尺

図面番号